

WCSM 无卤厚壁管



厚壁热缩管 WCSM 主要用于防护与密封。具有耐候性、耐紫外线的特性，内涂热熔胶。

- 适用温度范围：-50-90℃
- 绝缘强度：14kV/mm
- 颜色：黑色
- 发货：内涂热熔胶、1 米长度

选型表

应用范围 直径（mm）		订货编号	尺寸			
			D		W	
最小	最大		a（最小）	b（最大）	a（最小）	b（最大）
3.5	10	WCSM 12/3 -1000/S	12	3	0.8	2.0
4.5	14	WCSM 16/4 -1000/S	16	4	0.9	2.4
6.5	22	WCSM 24/6 -1000/S	24	6	1.0	2.7
9	31	WCSM 34/8 -1000/S	33	8	1.3	4.0
13	44	WCSM 48/12 -1000/S	48	12	1.5	4.5
17.5	50	WCSM 56/16 -1000/S	56	16	1.5	4.4
22	63	WCSM 70/20 -1000/S	70	20	1.4	4.4
27	81	WCSM 90/25 -1000/S	90	25	1.3	4.3
33	100	WCSM 110/30 -1000/S	110	30	1.2	4.3
38	118	WCSM 130/35 -1000/S	130	35	1.2	4.3
55	144	WCSM 160/50 -1000/S	160	50	1.0	4.3
55	162	WCSM 180/50 -1000/S	180	50	1.0	4.3
55	180	WCSM 200/50 -1000/S	200	50	n.a.	4.3
70	225	WCSM 250/65 -1000/S	250	65	n.a.	4.3
105	295	WCSM 320/95 -1000/S	320	95	n.a.	4.3
125	350	WCSM 390/110 -1000/S	390	110	n.a.	4.3

注：更多其它规格和长度，请与当地销售代表联系。

ZCSM 低烟无卤阻燃管



ZCSM 主要用于电气绝缘，具有耐候性、耐紫外线的特性。

- 适用温度范围：-40~140℃
- 绝缘强度：12kV/mm
- 颜色：黑色
- 发货：无热熔胶、1 米长度

选型表

应用范围 直径（mm）		订货编号	尺寸			
			D		W	
最小	最大		a（最小）	b（最大）	a（最小）	b（最大）
3.5	7	ZCSM-8/3-1000/U	8	3	0.6	2.0
5.5	14.5	ZCSM-16/5-1000/U	16	5	0.7	2.4
9	21.5	ZCSM-24/8-1000/U	24	8	0.9	2.9
13	29	ZCSM-32/12-1000/U	32	12	1.0	4.0
17.5	40.5	ZCSM-45/16-1000/U	45	16	1.0	4.0
24	54	ZCSM-60/22-1000/U	60	22	1.0	4.0
27.5	63	ZCSM-70/25-1000/U	70	25	1.0	4.0
39.5	76.5	ZCSM-85/36-1000/U	85	36	1.0	4.0
55	108	ZCSM-120/50-1000/U	120	50	1.0	4.2
82.5	162	ZCSM-180/75-1000/U	180	75	1.0	5.6

注：更多其它规格和长度，请与当地销售代表联系。